



Abwinkelung mit 3 Reihen Stacheldraht

Strebe (60/60) RAL wie Farbton Pfosten, zwischen Pfosten geschraubt

Stabgitterzaun RAL 6005 (moosgrün)
Maschenweite 50/200

Fluchttor RAL 6005 (moosgrün)
mit Anschlag über gesamte Torhöhe

Panikschloß mit Schließzylinder
innen: Kugelgriff gekröpft, drehbar
Schlosskasten mit Umgreifschutz 300/220/200
außen: Kugelgriff gerade, feststehend
Durchgreifschutz z.B. rund

Pfosten (100/100) RAL 6005 (moosgrün)
(einbetoniert)

Fundament frostfrei gründen

Gehwegplatte 50x50x5 cm
im Bereich der Tür

Abstand zum Boden max. 5 cm

(eventuelle Genehmigungsaufgaben sind zu beachten)

Kugelgriff gekröpft, mit Umgreifschutz

Pfosten (100/100)

Fundament

Gehwegplatten im Bereich der Tür

Projekt - Nr.		Standort / Projektname									
--		Zaunanlage mit Fluchttor									
		..									
Datum		Name									
Erstl.	06/2021	NB									
Gepr.											
Freig.											
Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Blattgr.	Maßst.	1/	Standard Detail Zaun um GDRM Anlagen und LSE Stationen						
		A3			F-Tech	Standortkurzname	A-Art	Anl-Nr	A-Teil	D-Art	Lfd.-Nr
					422	...	601	ZDE	000	000	000
											001
											00
Urspr.:		Ers.f.:				Ers.d.:					

